

エアポリッシャー ポセイドン

- 石材・人工大理石などの研磨作業に
- 3段階変速機能 ● 水流調整付き
- 冷気による凍結を防ぐ『側面排気システム』
- ハンドルは左右に付け替え可能

3段階変速機能（無段変速）

0: 停止
1: 約 700 回転 / 分
2: 約 3800 回転 / 分
3: 4500 回転 / 分

無負荷回転数	0 ~ 4,500 rpm
空気消費量	460L / min
本体重量	1.17kg
取付ネジ径	M16
排気位置	側面排気
騒音レベル	84dB
必要コンプレッサー出力	90psi(6.3kgf/cm <sup>2</sup> )

【付属品】  
 ・ サイドハンドル ・ レンチ ・ 給水プラグ ・ 給水ホース 4m (内径 5mm)  
 ・ エアホース 3m 内径 (6.5mm) ※エアホースジョイント付  
 ※本製品にパッドは付属していません。お持ちのパッド(M16)をお使いになるか、別売の下記「磨人 くまじん」Φ80、Φ100のパッドをご利用ください。



磨人 くまじん 乾式研磨用ダイヤモンドホイール

- 御影石、大理石の研磨加工
- 冷却水不要で水の使い難い環境での作業に適合
- 研磨後の汚水処理不要



■サイズ: Φ50 / Φ80 / Φ100  
 ■粒度: #100 / #200 / #400 / #800 / #1500 / #3000 / #ツヤ



ポセイドン対応

100mm 石材用ディスクグラインダ NSG100SL



絶妙な重量バランスにより  
作業性の向上と疲労感を低減

- 低速高性能モータ搭載石材用グラインダ
- グラインダ本体は使いなれた従来の形状を維持のまま、作業性を考慮し、重量バランスを改良したことで、安定した使用感と疲労低減による作業性の向上を実現
- 専用フランジ（砥石受け）を採用し、砥石交換の作業効率UPを実現
- 対応砥石サイズ: Φ100

■ 付属品... カバースカート      ■ 消耗品... CB1100 カーボンブラシ  
 T型六角レンチ(5.0mm)

型式	使用電源	モータ	全負荷電流 100V 仕様	消費電力	対応砥石寸法			質量 (コードを除く)	コード
					外径	厚さ	穴径		
NSG100SL	単相交流 50/60Hz 共用 電圧 100V	単相直巻整流子モータ	4.3A	415W	100mm	50mm	19.05mm	2.3 kg	3芯キャブタイヤ ケーブル 2.7m

MADE IN JAPAN

GCカップ砥石

- 石材の平面研削、底面加工、細工用
- サイズ: Φ75 ~ 150
- 入数: 1 梱包 20 内箱 1



GC面取砥石

- 石材研削の中仕上げ
- サイズ: Φ100




GC丸砥石

- 石材研削加工に使用
- 各種サイズがあります ※ピシャン用あります



GC軸付砥石

- 内面、細部の研磨研削用各種  
サイズあります
- 6%軸



Cカップ砥石

- 石材の研磨加工に使用
- サイズ: Φ125 / Φ150



GCオフセット砥石

- 石材の研磨加工に使用
- サイズ: Φ100、Φ125×6mm厚
- 粒度: #24、#36




GCスーパージスク

- 石材の研削加工に使用
- 砥石に適度の屈曲性と弾性を与え、美しい仕上げ面に
- サイズ: Φ100×2~3mm厚
- 各粒度があります。粒度により厚みが異なります。



石工用砥石

- 荒研ぎ、中研ぎなどに使用
- サイズ: 三丁掛



ダイヤモンドコア コアナ

- 石材用穴あけ加工機
- 超硬質磁器タイルも穴あけ可能
- アクセサリー  
ロングタイプ / ポリッシャー用給水ホルダー / コアナ専用吸着盤
- サイズ: Φ5 ~ 53



コアドリル

- 穴あけドリル
- 花立ての穴あけとして大和角を用意しています
- サイズ: Φ15 ~ 150



ダイヤモンドコア コアナ 21

- 石材用穴あけ加工機
- 磁器タイル、石材、コンクリート、陶器など硬質系材料に
- 給水しながら回転する本体を対象に押し当てるだけ



■ 電気ドリル対応機種  
 HiKOKI: DM13A・D13TA      リョービ: DCD80  
 マキタ: 6301・6301A・6304A・6310      東芝: DRDV-13C・DRD-13C

■ コアナ 21 (石材用) 標準タイプ

FM-0101: Φ5 有効長 30mm	FM-0112: Φ30 有効長 40mm
FM-0102: Φ6 有効長 30mm	FM-0113: Φ32 有効長 40mm
FM-0104: Φ8 有効長 30mm	FM-0114: Φ35 有効長 40mm
FM-0105: Φ10 有効長 30mm	FM-0115: Φ40 有効長 40mm
FM-0107: Φ15 有効長 30mm	FM-0116: Φ45 有効長 40mm
FM-0110: Φ20 有効長 40mm	FM-0117: Φ50 有効長 40mm
FM-0111: Φ25 有効長 40mm	FM-0118: Φ53 有効長 40mm

※取付けチャック: 13mm  
 回転速度: 1000~1300min-1の機種をご使用ください。

石材用乾式穴あけダイヤ

- ディスクグラインダに簡単取り付け
- 水不要、ガイドなしで位置決め可能
- 従来品にないスピードで穴あけ作業が快適に



■ 対象被削材  
 御影石・石器タイル  
 瓦・一般、超硬質磁器タイル

品番	外径(φ)	有効長	全長
FM-1305	10	55L	85L
FM-3301	5		
FM-3302	6		
FM-3304	8		
FM-3305	10		
FM-3307	15		
FM-3310	20	30L	60L
FM-3311	25		
FM-3312	30		
FM-3314	35		
FM-3315	40		
FM-3316	45		

穴径: M10, P1.5

商品性能を動画で  
CHECK

